

Datu lapa saskaņā ar Komisijas deleģēto regulu (ES) 65/2014

Preču zīme	Electrolux
Modelis	LFV619R 942051383
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	54.9
Energoefektivitātes klase	A
Hidrodinamiskā efektivitāte	29.5
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	34.057971014493
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	45.1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	F
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m ³ /h)	305/575
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m ³ /h)	700
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	50/63
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	68
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	-
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.49

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		LFV619R 942051383	
Gada enerģijas paterinš	AEC _{hood}	54.9	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	0.9	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE _{hood}	29.5	
Energoefektivitates indekss	EEL _{hood}	53.5	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	365.8	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	440	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q _{max}	700.0	m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	151.8	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	WL	6.9	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E _{middle}	235	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P _s	-	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P _o	0.49	W
Akustiskās jaudas līmenis	LWA	63	dB

EN 61591: Buitiniai viryklų garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametru matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībā un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru (us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas.
- Tīrīt tauku filtru (us), ja nepieciešams, lai tauku filtri efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.