

# Datu lapa saskaņā ar Komisijas deleģēto regulu (ES)

Preču zīme	Electrolux
Modelis	KCC84453CK 949599233
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	28.8
Energoefektivitātes klase	A+
Hidrodinamiskā efektivitāte	32.4
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	
Apgaismojuma efektivitātes klase	
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	85.1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	B
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m <sup>3</sup> /h)	270/500
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m <sup>3</sup> /h)	630
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	49/64
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	70
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	-
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.49

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators			KCC84453CK 949599233	
Plitsvirsmas tips			Built-In Hob	
Sildrinku skaits			4	
sildzonu skaits			2	
Sildišanas tehnoloģija (indukcijas tipa sildrinki un sildzonas, stikla-keramikas sildrinki, metala sildrinki)			indukcijas ar integr. nosūcēju	
Sildrinkiem vai sildzonam, kas nav apalās: katra elektriska sildrinka vai sildzonas lietderīgas virsmas garums un platums, noapaļots līdz 5 mm	Left Front	L x W	22,0 x 22,0	cm
	Left Rear	L x W	22,0 x 22,0	cm
	Right Front	L x W	22,0 x 22,0	cm
	Right Rear	L x W	22,0 x 22,0	cm
Katra sildrinka vai sildzonas energopaterinš, aprekināts uz kg	Left	EC <sup>electric cooking</sup>	179.6	Wh/kg
	Left	EC <sup>electric cooking</sup>	189.1	Wh/kg
	Right	EC <sup>electric cooking</sup>	187.3	Wh/kg
	Right	EC <sup>electric cooking</sup>	189.1	Wh/kg
Katras plitsvirsmas energopaterinš, aprekināts uz kg		EC <sup>electric hob</sup>	186.3	Wh/kg

### EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Uzkaršējot ūdeni, izmantojiet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.
- Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdiena gatavošanas traukam.
- Pirms gatavošanas zonas aktivizēšanas uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas trauku.
- Mazākām gatavošanas zonām izmantojiet mazākus ēdiena gatavošanas traukus.
- Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus gatavošanas zonas centrā.
- Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu."

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		KCC84453CK 949599233	
Gada enerģijas paterinš	AEC <sub>hood</sub>	28.8	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	0.8	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE <sub>hood</sub>	32.4	
Energoefektivitates indekss	EEL <sub>hood</sub>	41.4	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	259.2	m <sup>3</sup> /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	444	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q <sub>max</sub>	630.0	m <sup>3</sup> /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	98.8	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	WL		W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E <sub>middle</sub>		lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P <sub>s</sub>	-	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P <sub>o</sub>	0.49	W
Akustiskās jaudas līmenis	LWA	64	dB

**EN 61591: Buitiniai viryklų garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametru matavimo metodai**

**EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem**

**EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībā un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana**

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru (us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas.
- Tīrīt tauku filtru (us), ja nepieciešams, lai tauku filtri efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.